



安装信息请参考我们的工具选
型及我们网站上 www.rivettech.cn
安装工具与系统栏目。



铆体: 铜
钉芯: 青铜

(圆头)

	铆体 D ₁ x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
3 孔径 Ø: 3,1 mm	3 x 4	0,5 - 1,5	635 0100	A 500
	3 x 6	1,5 - 3,0	635 0135	"
	3 x 8	3,0 - 5,0	635 0151	"
	3 x 10	5,0 - 7,0	635 0178	"
	3 x 12	7,0 - 9,0	635 0186	"

	铆体 D ₁ x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
4 孔径 Ø: 4,1 mm	4 x 6	0,5 - 3,5	635 0410	A 500
	4 x 8	3,5 - 4,5	635 0445	"
	4 x 10	4,5 - 6,5	635 0453	"
	4 x 12	6,5 - 8,5	635 0461	"

钢 / 钢 沉头						
铆钉直径 Ø mm	抗剪力 N	抗剪力 (kp)	抗拉力 N	抗拉力 (kp)	钉芯直径 Ø mm	最大帽檐 Ø mm
3	1.000	(102)	1.300	(133)	1,95	6,0
4	2.000	(204)	2.500	(255)	2,5	7,5
5	3.100	(316)	4.400	(449)	3,0	9,0

铜/钢 和 铜/青铜						
铆钉直径 Ø mm	抗剪力 N	抗剪力 (kp)	抗拉力 N	抗拉力 (kp)	钉芯直径 Ø mm	最低帽檐 Ø mm
3	800	(82)	1.000	(102)	1,8	6,5
4	1.500	(163)	2.200	(225)	2,1	8,0

测试程序按照 DIN EN ISO 1458 9标准

色彩图例



作为德国GESIPA® 中国区重要合作伙伴, 我们愿携手GESIPA® 公司共
同为中国区客户提供高质量铆接解决方案。