



安装信息请参考我们的工具选型及我们网站上 www.rivettech.cn 安装工具与系统栏目。



铆体：铜合金
钉芯：钢,微量润滑

封闭型, 铆体防水防气

| | 铆体 D ₁ x L mm | 铆接范围 mm | 编号 | 每盒数量 |
|---------------------|--------------------------------|------------|----------|-------|
| 3,2 孔径 Ø: 3,3 mm | 3,2 x 6,0 | 0,5 - 1,5 | 614 1012 | A 500 |
| | 3,2 x 7,5 | 1,5 - 3,0 | 614 1039 | " |
| | 3,2 x 9,0 | 3,0 - 4,5 | 614 1055 | " |
| | 3,2 x 12,0 | 4,5 - 8,0 | 614 1071 | " |
| 4 孔径 Ø: 4,1 mm | 4 x 9,5 | 1,0 - 4,5 | 614 1101 | A 500 |

| | 铆体 D ₁ x L mm | 铆接范围 mm | 编号 | 每盒数量 |
|---------------------|--------------------------------|------------|----------|-------|
| 4,8 孔径 Ø: 4,9 mm | 4,8 x 11,5 | 3,5 - 6,5 | 614 1233 | B 500 |
| | 4,8 x 13,0 | 6,5 - 8,0 | 614 1241 | " |
| | 4,8 x 15,0 | 8,0 - 9,5 | 614 1268 | " |

色彩图例



铝



钢



铜



A2 不锈钢



蒙乃尔



塑料



A4 不锈钢

作为德国GESIPA[®] 中国区重要合作伙伴, 我们愿携手GESIPA[®] 公司共同为中国区客户提供高质量铆接解决方案。