




安装信息请参考我们的工具选型及我们网站上 www.rivettech.cn 安装工具与系统栏目。

钢/ 钢

圆头

铆体: 钢, 镀锌
钉芯: 钢, 镀锌




	铆体 D, x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
4,8 孔径 Ø: 5,0 - 5,2 mm	4,8 x 10	1,5 - 3,5	681 2037	B 500
	4,8 x 13	3,5 - 6,0	681 2045	"
	4,8 x 15	6,0 - 8,0	681 2064	"
6,4 孔径 Ø: 6,7 - 6,9 mm	6,4 x 13	2,0 - 4,5	681 3014	B 250
	6,4 x 17	4,5 - 7,0	681 3027	"
	6,4 x 20	7,0 - 10,5	681 3048	B 200
	6,4 x 23	10,5 - 13,0	681 3052	B 150
	6,4 x 25	13,0 - 15,5	681 3064	"

A2 不锈钢

圆头

铆体: A2 不锈钢 — 号码 1.4567
钉芯: A2 不锈钢 — 号码 1.4541



	铆体 D, x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
4,8 孔径 Ø: 5,0 - 5,2 mm	4,8 x 10	1,5 - 3,5	683 2030	B 500
	4,8 x 13	3,5 - 5,5	683 2040	"
	4,8 x 15	5,5 - 7,5	683 2068	"
6,4 孔径 Ø: 6,7 - 6,9 mm	6,4 x 13	2,0 - 4,0	683 3015	B 250
	6,4 x 15	4,0 - 6,0	683 3020	"
	6,4 x 17	6,0 - 8,0	683 3028	"
	6,4 x 20	8,0 - 10,5	683 3039	B 200
	6,4 x 23	10,5 - 12,5	683 3042	B 150
6,4 x 25	12,5 - 14,5	683 3056	B 150	

材料附加的费用会随时更新

可以要求更多尺寸和表面处理

G-Bulb 钢/ 钢					
铆钉直径 mm	抗剪力		抗拉力		最大帽檐 mm
	N	(kp)	N	(kp)	
4,8 x 10	3.600	(367)	3.500	(357)	9,5
4,8 x 13	4.000	(408)	3.500	(357)	9,5
4,8 x 15	5.600	(571)	3.500	(357)	9,5
6,4 x 13	8.500	(867)	8.000	(816)	13,0
6,4 x 17	10.000	(1.019)	8.000	(816)	13,0
6,4 x 20	11.000	(1.120)	8.000	(816)	13,0
6,4 x 23	11.000	(1.120)	8.000	(816)	13,0
6,4 x 25	11.000	(1.120)	8.000	(816)	13,0

G-Bulb A2 不锈钢					
铆钉直径 mm	抗剪力		抗拉力		最大帽檐 mm
	N	(kp)	N	(kp)	
4,8 x 10	4.400	(431)	5.400	(550)	9,5
4,8 x 13	4.550	(446)	5.400	(550)	9,5
4,8 x 15	4.700	(461)	5.400	(550)	9,5
6,4 x 13	8.000	(816)	8.800	(897)	13,0
6,4 x 15	10.000	(1.019)	8.800	(897)	13,0
6,4 x 17	10.000	(1.019)	8.800	(897)	13,0
6,4 x 20	11.000	(1.120)	8.800	(897)	13,0
6,4 x 23	11.000	(1.120)	8.800	(897)	13,0
6,4 x 25	11.000	(1.120)	8.800	(897)	13,0

测试程序按照 DIN EN ISO 14589 标准

色彩图例



铝



钢



铜



A2 不锈钢



蒙乃尔



塑料



A4 不锈钢

作为德国GESIPA[®] 中国区重要合作伙伴，我们愿携手GESIPA[®] 公司共同为中国区客户提供高质量铆接解决方案。