




安装信息请参考我们的工具选  
型及我们网站上 [www.rivettech.cn](http://www.rivettech.cn)  
安装工具与系统栏目。



铆体: 聚酰胺, PA 6.6  
钉芯: 聚酰胺, PA 6.6

(圆头)

	铆体 D, x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
4 孔径 Ø: 4,1 mm	4 x 8	0,5 - 5,0	640 0019	B 500
	4 x 12	5,0 - 9,0	640 0035	"
5 孔径 Ø: 5,1 mm	5 x 8	0,5 - 5,0	640 0116	B 500
	5 x 12	5,0 - 9,0	640 0132	"

	铆体 D, x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
6 孔径 Ø: 6,1 mm	6 x 8	0,5 - 5,0	640 0213	B 250
	6 x 12	5,0 - 9,0	640 0256	"

槽纹铆钉 铝/钢					
铆钉直径 mm	抗剪力		抗拉力		钉芯直径 mm
	N	(kp)	N	(kp)	
3,2	720	(73)	950	(97)	1,95
4	1.400	(143)	2.000	(204)	2,1
4,8	1.800	(184)	2.700	(275)	2,7

螺纹铆钉 钢/钢			
铆钉直径 mm	抗剪力		钉芯直径 mm
	N	(kp)	
3	1.100	(112)	1,95
4	2.000	(204)	2,5

塑料铆钉			
铆钉直径 mm	抗剪力		钉芯直径 mm
	N	(kp)	
4	180	(18)	2,5
5	290	(30)	3,0
6	440	(45)	3,5

测试程序按照 DIN EN ISO 14589 标准

## 色彩图例



作为德国GESIPA<sup>®</sup> 中国区重要合作伙伴, 我们愿携手GESIPA<sup>®</sup> 公司共同为中国区客户提供高质量铆接解决方案。