




安装信息请参考我们的工具选型及我们网站上 [www.rivettech.cn](http://www.rivettech.cn) 安装工具与系统栏目。



铆体: 铝 AlMg 2,5  
钉芯: 铝 AlMg 5

	铆体 D, x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
3,2 - K 9,5 孔径 Ø: 3,3 mm	3,2 x 6,1	0,8 - 3,2	647 4217	A 500
	3,2 x 9,2	3,2 - 6,4	647 4233	"
	3,2 x 12,3	6,4 - 9,5	647 4268	B 500

	铆体 D, x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
4,8 - K 16 孔径 Ø: 4,9 mm	4,8 x 10,3	1,5 - 6,4	647 4314	B 250
	4,8 x 13,5	6,4 - 9,5	647 4330	"
	4,8 x 16,7	9,5 - 12,7	647 4357	"
	4,8 x 19,9	12,7 - 15,9	647 4373	"
	4,8 x 23,0	15,9 - 19,0	647 4381	"

铆钉直径 Ø mm	N	抗剪力 (kp)	N	抗拉力 (kp)	钉芯直径 Ø mm	最大帽檐 Ø mm
3,2	725	(74)	930	(95)	1,95	6,5
4	980	(100)	1.275	(130)	2,45	8,0
4,8	1.520	(155)	1.960	(200)	2,9	9,5
6,4	2.500	(255)	2.940	(300)	3,85	12,9
3,2 K 9,5	725	(74)	930	(95)	1,95	9,5
4,8 K 16	1.520	(155)	1.960	(200)	2,9	16,0

测试程序按照 DIN EN ISO 1458 9标准

## 色彩图例



作为德国GESIPA<sup>®</sup> 中国区重要合作伙伴,我们愿携手GESIPA<sup>®</sup> 公司共同为中国区客户提供高质量铆接解决方案。